

DISOLA M 3015 & M 4015

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Aceite mineral de alta refinación, formulado específicamente para atender la lubricación de motores marinos de 4 tiempos rápidos y semirrápidos que equipan a diversas embarcaciones.

APLICACIÓN

En motores Diesel principales y en todo tipo de auxiliares sobrealimentados y normalmente aspirados, que operan a elevadas temperaturas y utilizan como combustibles gas oil o diesel oil.

Por otra parte, también es aplicado en la lubricación de compresores de aire, cojinetes de transmisión, bocinas (Simplex, Waukesha, etc.) y engranajes reductores, según la carga con que estos operen.

ATRIBUTOS

- Reserva alcalina estable atento al servicio y al tipo de combustible.
- Buena protección contra el desgaste.
- Excelente estabilidad térmica.
- Excelentes propiedades detergentes y dispersantes.
- Gran capacidad para separar el agua.
- Buena capacidad de centrifugación y filtración.

ANÁLISIS TÍPICOS

Ensayos	Unidad	Método ASTM	Productos	
			M 3015	M 4015
Grado SAE	----	----	30	40
Viscosidad a 100 °C	cSt	D-445	12	15
Índice de Viscosidad	----	D-2270	95	95
Punto de Inflamación	°C	D-92	220	230
Punto de Escurrimiento	°C	D-97	-18	-15
Número de Base Total (TBN)	mg KOH/g	D-2896	14	14

Los datos precedentes de análisis típicos no conforman una especificación, los mismos son representativos de valores estadísticos de producción.

NIVELES Y ESPECIFICACIONES

- API CF
- MIL-L-2104D

La línea Disola M ha sido aprobada por los siguientes fabricantes de equipos:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| • Baudouin | • Alstom |
| • Daihatsu | • Ruston |
| • Guascor | • Mirrlees Blackstone |
| • MTU (Detroit Diesel) | • Paxman |
| • Deutz MWM | • Pielstick |
| • Wärtsilä France | • Sulzer |
| • Wärtsilä | • MaK |
| • Yanmar | • Caterpillar (*) |
| • Man-B&W | |

(*) Si bien este fabricante no otorga aprobaciones, el producto fue testado exitosamente por Caterpillar en sus motores de la serie 3600.

ENVASES

Por disponibilidad de envases, consultar con su referente comercial.

PELIGROS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD

En caso de derrame, incendio, contacto o ingestión del producto, comuníquese al 0800-222-2933 (24 hs). De ser necesario, usted encontrará información más detallada en la FICHA DE SEGURIDAD (FDS) de este producto. La misma está disponible en nuestra página de internet: www.ypf.com

Reemplaza a la C.T. N° 044, septiembre 2003.

Mayo 2006

YPF S.A. se reserva el derecho de realizar modificaciones de los datos precedentes sin previo aviso.

Consulta técnica
011 5441-0446 / 0657
asistenciatecnica@ypf.com

ypf.com