

LUBRICANTES

NÁUTICA Y MOTO

ELAION NÁUTICO 2T SEMISINTÉTICO



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Lubricante formulado con bases no convencionales que le confieren al mismo una alta lubricidad entre los componentes más comprometidos del motor. De igual modo, contribuye al cuidado del medio ambiente dada su baja toxicidad para la fauna marina. Dicho producto ha sido desarrollado para cubrir las más altas exigencias de los motores de 2 tiempos que operan en este segmento.

APLICACIÓN

Indicado para todos aquellos motores fuera de borda, jet-ski y motos de agua que requieran de un lubricante de altas prestaciones.

Puede ser empleado tanto en sistemas de mezclado automático como en tanque. En este último caso deberá usarse en la dilución que recomiende el fabricante de la unidad.

ATRIBUTOS

- Mantiene las bujías limpias por más tiempo.
- Excelente miscibilidad con el combustible.
- No forma geles a bajas temperaturas.
- Muy buena lubricidad.
- Óptimo control de lacas en pistones.

ANÁLISIS TÍPICOS

Ensayos	Unidad	Método ASTM	Náutico 2T Semisintético
Viscosidad a 40 °C	cSt	D-445	45
Viscosidad a 100 °C	cSt	D-445	9
Punto de Inflamación, mín	°C	D-92	55
Punto de Escurrimiento, máx	°C	D-97	-42

Los datos precedentes de análisis típicos no conforman una especificación, los mismos son representativos de valores estadísticos de producción.

NIVELES Y ESPECIFICACIONES

NMMA TC-W3

ENVASES

Por disponibilidad de envases, consultar con su referente comercial.

PELIGROS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD

En caso de derrame, incendio, contacto o ingestión del producto, comuníquese al 0800-222-2933 (24 hs). De ser necesario, usted encontrará información más detallada en la FICHA DE SEGURIDAD (FDS) de este producto. La misma está disponible en nuestra página de internet: www.ypf.com

Septiembre 2011
YPF S.A. se reserva el derecho
de realizar modificaciones de los datos
precedentes sin previo aviso.

Consulta técnica
011 5441-0446 / 0657
asistenciatecnica@ypf.com

ypf.com
