

GRASAS

ASFÁLTICAS

GRASA ASFÁLTICA FLUIDA 650

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Grasa fluida de base asfáltica diluida con solvente no inflamable para su aplicación en frío.

APLICACIÓN

Se emplea para la lubricación de engranajes abiertos de pocas revoluciones, cables, cadenas de hornos, donde se necesita un lubricante de gran adhesividad y no inflamable. Se recomienda además para la lubricación de los piñones de los trapiches.

ATRIBUTOS

- Muy buena adhesividad.
- Buen comportamiento a alta y baja temperatura.

ANÁLISIS TÍPICOS

Ensayos	Unidad	Método ASTM	Grasa Asfáltica Fluida 650
Viscosidad a 50 °C (con solvente)	SSF	D-88	650
Viscosidad a 100 °C (sin solvente)	cSt	D-445	425
Punto de Escurrimiento	°C	D-97	3

Los datos precedentes de análisis típicos no conforman una especificación, los mismos son representativos de valores estadísticos de producción.

ENVASES

Por disponibilidad de envases, consultar con su referente comercial.

PELIGROS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD

En caso de derrame, incendio, contacto o ingestión del producto, comuníquese al 0800-222-2933 (24 hs). De ser necesario, usted encontrará información más detallada en la FICHA DE SEGURIDAD (FDS) de este producto. La misma está disponible en nuestra página de internet: www.ypf.com

Reemplaza a la C.T. N° 050, enero 2006.

Mayo 2006

YPF S.A. se reserva el derecho de realizar modificaciones de los datos precedentes sin previo aviso.

Consulta técnica
011 5441-0446 / 0657
asistenciatecnica@ypf.com

ypf.com