

GRASAS

LITIO

## GRASALGON

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Grasa semifluida a base de jabón de litio, especialmente formulada para cosechadoras de algodón.

### APLICACIÓN

Se utiliza en la lubricación de husillos y barras de las máquinas cosechadoras de algodón.

También puede utilizarse en engranajes pequeños y de alta velocidad de giro. Las condiciones de trabajo se dan en un amplio rango de temperatura de uso (-15 °C a 140 °C).

### ATRIBUTOS

- Excelente estabilidad al trabajado.
- Baja separación del aceite.
- Resistente a la humedad.
- Propiedades antidesgaste.

### ANÁLISIS TÍPICOS

Ensayos	Unidad	Método ASTM	Grasalgón
Grado NLGI	----	----	00
Penetración a 25 °C, c/T	0,1 mm	D-217	410
Punto de Goteo	°C	D-2265	180
Estabilidad a la oxidación, caída de presión en 100 h	lb/pulg <sup>2</sup>	D-942	10
Desgaste (máquina 4 bolas)	mm	D-2266	0,8
Corrosión s/cobre (24 h a 100 °C)	----	D-4048	1b
Color	----	----	Verde

Los datos precedentes de análisis típicos no conforman una especificación, los mismos son representativos de valores estadísticos de producción.

### ENVASES

Por disponibilidad de envases, consultar con su referente comercial.

### PELIGROS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD

En caso de derrame, incendio, contacto o ingestión del producto, comuníquese al 0800-222-2933 (24 hs). De ser necesario, usted encontrará información más detallada en la FICHA DE SEGURIDAD (FDS) de este producto. La misma está disponible en nuestra página de internet: [www.ypf.com](http://www.ypf.com)

Mayo 2006

YPF S.A. se reserva el derecho de realizar modificaciones de los datos precedentes sin previo aviso.

Consulta técnica  
011 5441-0446 / 0657  
[asistenciatecnica@ypf.com](mailto:asistenciatecnica@ypf.com)

[ypf.com](http://ypf.com)

Reemplaza a la C.T. N° 051, octubre 2004.